

www.fdg.fujitsu.com



fi-5530C A4 & A3-Dokumentenscanner

- 35 S./Min. oder 70 I./Min. bei 200 dpi in Farbe, Graustufen und mono, A4 Hochformat
- 47 S./Min. oder 94 I./Min. bei 200 dpi in Farbe, Graustufen und mono, A4 Querformat
- Simplex-/Duplex-Scanner
- Scanformat: A8 – A3
- Duale Schnittstelle – SCSI/USB wählbar
- Kleine Standfläche



Fujitsu *fi-5530C* – schnelles Desktop-Scannen im A4 und A3 Format.

Der Fujitsu Farbscanner fi-5530C definiert modernes Desktop-Scannen: Er bietet einen kompakten automatischen Dokumenteneinzug für A4 und A3-Formate zu einem äußerst wettbewerbsfähigen Preis! Der fi-5530C ist somit die perfekte Wahl für die dezentrale Dokumentenerfassung.

Das innovative, platzsparende Design des fi-5530C ermöglicht, dass der Scanner auch auf einer sehr kleinen Fläche auf dem Schreibtisch Platz findet. Wenn er nicht benutzt wird, kann das Papierauswurfach weggeklappt werden, wodurch der Platzbedarf weiter minimiert werden kann. Das Gerät erreicht eine beeindruckende Scangeschwindigkeit von 35 Seiten pro Minute bei 200 dpi (A4-Hochformat) in Farbe, Graustufen und Schwarz-Weiss, oder 47 Seiten pro Minute im A4 Querformat. Mit diesem Scanner der neuesten Generation werden diese Werte im Duplexbetrieb sogar auf bis zu 70 bzw. 94 Bilder pro Minute verdoppelt.

Eine tatsächliche Leistung von 600 dpi ohne Interpolation garantiert ausgezeichnete Bildqualität; es stehen mehrere Bildbearbeitungs-

funktionen zur Verfügung, so dass sich selbst Vorlagen schlechter Qualität optimieren lassen. Die einzigartige Ultraschall-Doppeleinzugskontrolle des fi-5530C verhindert, dass zwei oder mehr Seiten gleichzeitig eingezogen werden. Beim fi-5530C wurde besonders viel Wert auf Benutzerfreundlichkeit gelegt. So verfügt der Scanner über ein Bedienfeld mit „One-Touch-Funktionalität“ für das Scannen und Senden von Dokumenten.

Über den Treiber sind die Funktionen Seitenrotation und automatische Papierformaterfassung verfügbar, welche ebenfalls zur Produktivitätssteigerung beitragen. Ausserdem ist eine Imprinteroption vorhanden, mit der bis zu 40 Zeichen nach dem Scannen auf das Dokumente gedruckt werden können. Der Scanner ist mit einer dualen SCSI-2 und USB 2.0 Schnittstelle ausgestattet. Im Paket mit dem Scanner ist die Software Adobe® Acrobat® 7.0 enthalten, mit der Anwender Dateien im PDF-Format (Adobe Portable Document Format) erzeugen können – dem Standard für elektronische Dokumentenverteilung weltweit.

fi-5530C Technische Daten

Betriebsmethode		ADF (automatischer Dokumenteneinzug)
Bildsensor		Farb-CCD-Bildsensor x 2
Lichtquelle		Kaltkathodenentladungsröhre (weiß)
Optische Auflösung		600 dpi x 600 dpi
Ausgabeauflösung		50 dpi – 600 dpi
Bildverarbeitung (intern)		1024 Stufen
Bildausgabeformat		S/W: 1 Bit/Pixel, Graustufen: 8 Bit/Pixel, Farbe 8 Bit und 24 Bit/Pixel
Scangeschwindigkeit*	Simplex	35 Seiten/Min., 200 dpi, 45 Seiten/Min., 150 dpi (A4-Hochformat – S/W, Graustufen, Farbe) 47 Seiten/Min., 200 dpi, 60 Seiten/Min., 150 dpi (A4-Querformat – S/W, Graustufen, Farbe)
	Duplex	70 Bilder/Min., 200 dpi, 90 Bilder/Min., 150 dpi (A4-Hochformat – S/W, Graustufen, Farbe) 94 Bilder/Min., 200 dpi, 120 Bilder/Min., 150 dpi (A4-Querformat – S/W, Graustufen, Farbe)
ADF	Papierformat	Min.: A8 (53 x 74 mm), Max.: A3 (297 x 420 mm)
		Hinweis: Überlängenscannen bis 863 mm in S/W, Graustufen, Farbe möglich
	Max. Papierbreite	297 mm (A3-Breite)
	Papiergewicht	52 bis 127 g/m ²
	ADF-Leistung	Max. 100 Blätter A4 (A4, 80g/m ²)
	Seitenaufgabe	Vorderseite nach unten
	Doppeleinzugskontrolle	Ja (Standard: Ultraschallerkennung)
	Ablage abnehmbar	
Hintergrund		Weiß oder schwarz wählbar
Schnittstelle		1 x Ultra-SCSI (Half Pitch 50 Pin), 1 x USB 2.0
Stromversorgung		100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Stromverbrauch		Betrieb: max. 57 W, Energiesparmodus: max. 12 W
Betriebsbedingungen		Temperatur: 5°C – 35°C, Relative Feuchtigkeit: 20% – 80% (nicht-kondensierend)
Abmessungen (H x B x T)		193 x 399 x 225 mm
Gewicht		8,5 kg
Option		Imprinter
Bildverarbeitungsfunktionen		Bildbetonung, Simplified DTC, Fehlerstreuung, Dithering
Bildkomprimierung		Hardware-Echtzeit JPEG-Komprimierung (Standard)
Bildspeicherkapazität		Insgesamt 64 MB (für ADF-Vorder- und Rückseite). Kein zusätzlicher Speicher verfügbar
Softwarepaket		Adobe® Acrobat® 7.0 (benötigt Windows 98 SE / NT4 SP6 / 2000 SP2 / XP, oder Mac OS X 10.2.2 und höher) FJ TWAIN, ISIS, ScandAll 21

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten. Die aktuellsten Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fujitsu-Händler vor Ort.



ENERGY STAR® konform

“Adobe”, “Acrobat” und das “Adobe PDF-Logo” sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

* Scangeschwindigkeit, Farbe mit JPEG-Komprimierung

Fujitsu Europe Limited
Hayes Park Central
Hayes End Road
Hayes Middlesex UB4 8FE
England
Tel: (+44-(0)20) 8573 4444
Fax: (+44-(0)20) 8573 2643
www.fel.fujitsu.com

Fujitsu Italia S.p.A.
Via Nazario Sauro, 38
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Italien
Tel: (+39) 0226294.1
Fax: (+39) 0226294.201
www.fis.fujitsu.com

Fujitsu Deutschland GmbH
Frankfurter Ring 211
80807 München
Deutschland
Tel: (+49-(0)89) 32378-0
Fax: (+49-(0)89) 32378-100
www.fdg.fujitsu.com

